

水洗ブース処理剤

サプロテック D-777 (沈降タイプ)

はじめに

サプロテックD-777は、スプレー塗装用水洗ブースの循環水に少量添加して水面・水中に浮遊する塗料をフロック化し、解離させブース壁面等に付着・凝固したり閉塞することを防止します。

また、大気中に塗料微粒子の飛散を防止し生成したフロックを除去することによりブースの用水は常に透明で更新時期が延び、ブース特有の臭気も軽減されます。

特徴

1. 消泡剤を添加しており消泡効果があります。
2. ブース清掃時期が延びます。
3. ブース用水の更新が延長できます。
4. 消臭効果があります。ただし、臭いのひどいブースは消臭剤のサプロテックDN-3を併用して下さい。

ご使用方法

1. 初期添加	ブースの汚れにもよりますが1000ℓ当たり2～5kg(0.2～0.5%)添加。
2. 継続添加	毎日少量ずつ[500g程度]添加して下さい。 オーバースプレー塗料に対し約1.5%が添加量の基準となります。 少なくとも3日に一度は添加して下さい。
3. 添加の基準	ブース用水の濁りで判断します。 濁りがあれば添加量を増やして下さい。 透明な状態が続けば添加量を減らして下さい。
4. フロッグの処理	生成したフロックはできれば毎日除去して下さい。フロックが取りやすくなった状態で除去して下さい。細かいフロックは除去する必要はありません。 除去したフロックは塗料中に有害物がなければ一般産業廃棄物として処理して下さい。

注意事項

1. サプロテックD-777は中性ですが、取り扱いにはゴム手袋・保護眼鏡等の保護具を着用して下さい。
2. 薬剤が身体にかかったときは水で良く洗って下さい。もし、眼に入った場合は直ちに清浄な水で15分以上洗浄し、痛みが残る場合は医師の手当てを受けて下さい。

性状

外 観	白色粉末
見 掛 比 重	0.90
PH(1%水溶液)	7~8.5

荷姿

18kg入り ダンボールケース

廃棄処理

除去したフロック[塗料カス]は一般産業廃棄物扱い、又は焼却処理を行って下さい。

適用法令

(詳細は MSDS を参照して下さい)

労働安全衛生法	通知物質	硫酸アルミニウム	消石灰
毒劇物取締法	非該当		
消防法(危険物)	非該当		
PRTR法	臭素酸及びその水溶性塩が該当	2~6%含有	

株式会社中外ケミテック

〒555-0001 大阪市西淀川区佃4丁目3番26号

TEL 06-6478-8860 FAX 06-6478-8870

URL : <http://www.chugai-chemitech.jp>

E-mail : info@chugai-chemitech.jp

ここに記載した事項は情報提供を目的としたもので、記載内容を保証するものではありません。また、特別な取扱いをする場合は、ご使用者各位の責任においてお取扱い下さい。
